Telephone: +41 (0)24 463 48 08 Email: info@geosolaire.ch

USB Quadruple prise 4.9A (230V), 29,90 CHF

https://geosolaire.ch/usb-4x-2-4a

Product Image



Description

Chargeur USB Courant de sortie (max.) 4900 mA 4 x USB

Description

Le chargeur fonctionnant sur réseau dispose de quatre sorties USB à courant fort avec un courant de charge maximal de 2400 mA chacune. Les sorties à courant fort peuvent être utilisées pour recharger des appareils supportant la charge rapide (iPad® par exemple). Les sorties peuvent être utilisées simultanément si la valeur maximale de chacune d'elles ou du courant total n'excède pas 4900 mA, ou si la puissance totale n'excède pas 24,5 W.

Fonctionnalités

- Détection d'appareil Autodetect pour un contrôle de charge optimal
- Indicateur de fonctionnement



GéoSolaire Sàrl Chemin de la Tuilière 2 1880 Bex

Telephone: +41 (0)24 463 48 08 Email: info@geosolaire.ch

- Protection contre la surcharge
- Résistant aux courts-circuits

Caractéristiques techniques

Alim.		
С	adencé	
Tension de sortie		
5	V/DC	
Tension d	l'entrée	
10	00 - 240 V/AC	
Poids		
1	17 g	
Référence		
S	UC-4900/4	
Catégorie		
С	hargeur USB	
Couleur		
gı	ris	
Courant de sortie (max.)		
49	900 mA	



<u>GéoSolaire Sàrl</u> Chemin de la Tuilière 2 1880 Bex

Telephone: +41 (0)24 463 48 08 Email: info@geosolaire.ch

Courant de sortie max. par canal		
2400 mA		
Entrées		
fiche Euro mâle		
Hauteur		
95 mm		
Larg.		
76 mm		
Longueur		
29 mm		
Nombre de sorties		
4 x		
Puissance		
24.5 W		
Sorties		
USB		
Statut EuP		
sauf		



GéoSolaire Sàrl Chemin de la Tuilière 2 1880 Bex

Telephone: +41 (0)24 463 48 08 Email: info@geosolaire.ch

Tension d'entrée

115 V/AC 230 V/AC

Utilisation

pour prise murale