

Chargeur Phoenix Smart - 24V/25A , 499,00 CHF

<https://geosolaire.ch/chargeur-phoenix-24v-25a>

Product Image



Description

Bluetooth Smart activé

Tout appareil de type smartphone, tablette ou autre ayant le Bluetooth activé peut être utilisé pour surveiller le chargeur, modifier des paramètres et le mettre à jour si de nouvelles fonctions logicielles sont disponibles.

Phoenix Smart (1+1 ou 3 sorties) : deux sorties pour charger 2 bancs de batteries. Destinée à l'entretien d'une batterie de démarrage, la seconde sortie est limitée à environ 3 ampères sous une tension légèrement plus basse. Option avec 3 sorties les 3 sorties peuvent donner 30A (à spécifier lors de la commande)

Destinée à l'entretien d'une batterie de démarrage, la seconde sortie est limitée à environ 3 ampères sous une tension légèrement plus basse.

Compensation de tension automatique

Le chargeur compense les chutes de tension survenant sur le câblage CC en augmentant légèrement la tension de sortie si le courant de CC augmente. Veuillez consulter le manuel pour de plus amples détails.

Algorithme de charge adaptative à 5 étapes : Bulk - absorption - remise en état - Float - stockage.

Le chargeur Phoenix Smart intègre notre fameux système de gestion adaptative des batteries qui peut être paramétré selon les différents types de batterie. La fonction « adaptative » optimise automatiquement le processus de charge selon l'utilisation qui est faite de la batterie.

Données techniques

- Tension d'entrée : AC 210-250V (45/65Hz)
- Tension d'entrée : DC 290-355VCC
- Consommation en veille : 1W
- Tension de sortie : 24V
- Courant : 3 x 25A ou 1x25A + 1x3A (max 25A)
- Rendement : 94%
- Dimensions : 180 x 249 x 100 mm

- Poids : 3.500 Kg

fiche produit :

