

Onduleur-chargeur-régulateur EasySolar II 24V, 48V, 3000 VA MPPT 250/70 GX , 1 459,00 CHF

<https://geosolaire.ch/easysolar-II-3000w>

Product Image



Description

L'EasySolar-II GX associe un contrôleur de charge solaire MPPT, un chargeur/convertisseur et un centre de contrôle dans un seul boîtier. Ce produit est facile à installer et ne requiert qu'un minimum de câblage.

La solution tout-en-un pour l'énergie solaire :

Le Victron EasySolar-II GX intègre les composants suivants :

- Un convertisseur/chargeur Multiplus-II
- Un contrôleur de charge solaire SmartSolar MPPT-Tr

- Un appareil GX avec écran de 2 x 16 caractères.

Ces composants sont fournis précâblés et intégrés dans un même boîtier. La plupart des installations s'en trouvent grandement simplifiées, et le gain de temps et d'argent est considérable.

Écran et Wi-Fi

L'écran lit les paramètres du contrôleur de charge solaire, de la batterie et du convertisseur. Les mêmes paramètres sont accessibles depuis un smartphone ou un appareil avec connexion WiFi.

Le Wi-Fi peut aussi être utilisé pour configurer le système et modifier les paramètres.

Contrôleur de charge solaire

La sortie CC du SmartSolar MPPT est câblée en parallèle avec la connexion CC du convertisseur/chargeur MultiPlus-II. Le mécanisme marche/arrêt du MultiPlus-II contrôle aussi le SmartSolar MPPT.

Appareil GX

L'appareil GX intégré comprend :

- Une interface VE.Can. L'interface peut être utilisée pour connecter des dispositifs Victron VE.Can (comme les VE.Can MPPT), ou le port peut être reconfiguré à l'aide de la console à distance pour une utilisation avec une batterie Li-ion CAN-bus compatible.
- Un port USB
- Un port Ethernet
- Un port VE.Direct

Le dispositif GX commande le MultiPlus-II avec une connexion VE.Bus et le SmartSolar MPPT avec une connexion VE.Direct

fiche produit :



5 ans de garantie sur toute la gamme d'onduleurs