

Sectionneur de circuit DC 1000V bipolaire Rail DIN (63A) , 39,00 CHF

<https://geosolaire.ch/sectionneur-1000v-bipolaire-din>

Product Image



Description

Sectionneur de circuit DC 1000V bipolaire Rail DIN (63A)

Le disjoncteur miniature de C. C de série EACBDC-63, s'appliquent au courant nominal 63A ou moins, la tension nominale actuelle continue est 1000V pour 2 Pole. Elle est principalement employée pour la protection de surcharge et de court-circuit dans l'équipement de système de distribution de C. C et l'équipement électrique. Produits selon IEC60898-1, GB14048.2 standard.

Disjoncteur DC Caractéristiques:

1. Coque thermoplastique, entrée complète, résistante aux chocs, recyclable, auto-extinguible
2. Super sécurité: terminal de tunnel en U classique, pour s'assurer que la connexion de la ligne est

solide et fiable

3. Le flux d'air d'origine, peut réduire efficacement la température entre le disjoncteur adjacent

4. Poignée de sécurité, design original classique, ergonomique

Spécifications

- Pôle: 2P
- Courant évalué: 6A-63A
- Tension nominale: DC 1000V
- Capacité de rupture: 4500A
- Capacité de rupture nominale: 6.0kA IEC60898(0.5 ~ 63A) 6,10,15A IEC60947-2(0.5 ~ 63A)
- Courbe caractéristique: B,C,D
- Fusible max. pouvant être connecté à: 100AgL(>10kA)
- Durée de vie électrique: pas moins de 8000 fois
- Durée de vie mécanique: pas moins de 20000 fois
- Grade sélectif: 3
- Température ambiante fonctionnante:-10 ° ~ + 40 °
- Classe de protection fermée: IP20