

Panneau solaire semi-flexible 60W , 99,00 CHF

<https://geosolaire.ch/semi-flexible-60w>

Product Image



Description

Plus de performances de surface par rapport aux cellules solaires monocristallines conventionnelles grâce à la technologie

moderne de bardeaux Sans cadre en aluminium rigide, jusqu'à 50% de poids en moins et revêtement flexible jusqu'à 30 °

ETFE assure la meilleure résistance aux intempéries et aux rayures avec une transmission lumineuse élevée

Données techniques :

Température de fonctionnement:	-20 °C à 60 °C
Longueur du câble:	0,5 m

Dimensions (L x l x H):	1050 x 350 x 2 mm
Connexions:	MC4
Courant nominal I_{mpp} (A):	3.30 A
Puissance nominale P_{mpp} (wp):	60 W
Tension nominale U_{mpp} (V):	18,15 V
Tension en circuit ouvert U_{oc} (V):	21,45 V
Courant de court-circuit I_{sc} (A):	3.50 A
Degré de protection de la boîte de jonction:	IP67
Type de cellule solaire:	Monocristallin
Tolérance de puissance:	0-3 %
Efficacité des cellules:	21,4 %
Nombre de diodes de dérivation:	1
Poids de l'article:	1,90 kg